

Cello

## Cello Remonttimaali



Cello Remonttimaali	
<b>TYYPPI</b>	Liuiteeton remonttimaali sisämaalaukseen
<b>KÄYTTÖKOhteet</b>	Seinä- ja kattopinnot kuivissa sisätiloissa
<b>SOVELTUVUUS</b>	Sisämaalaukseen, betoni-, rappaus-, tasoite-, kipsilevy-, lastulevy- ja puukuitulevy-pintojen maalaukseen käyttöohjeen mukaan. Myös aikaisemmin maalattujen pintojen uudelleenmaalaukseen.
<b>TEKNISEET TIEDOT</b>	
<b>Perusmaalit</b>	A ja C
<b>Värit</b>	A- ja C-perusmaaleista Tikkurilan Symphony värikartan mukaan sävytettävät värit. Sävytetyihin tuotteisiin tulee pieniä määniä apuliuiteita.
<b>Kiiltoryhmä</b>	4 (RT-luokitus 32), puolihimmeä.
<b>Rakennusmateriaalin päästöluokka</b>	M1
<b>Riittoisuus</b>	Imeville pinnoille 5-7 m <sup>2</sup> /l. Imemättömille pinnoille 9-11 m <sup>2</sup> /l.
<b>Pakkaukset</b>	2,7 ja 9 l netto.
<b>Ohenne</b>	Vesi.
<b>Työtapa</b>	Sively, telaus tai ruiskutus.  Korkeapaineruiskutus - suutin 0,017" - 0,021" - ohennemäärä 0-10 til. %
<b>Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %</b>	Pölykuiva 1/2 tuntia. Päälemaalaukskuiva 1-2 tuntia.
<b>Pesunkestävyys</b>	Kestää yli 5000 harjausta. SFS 3755.
<b>Kemikaalienkestävyys</b>	Kestää puhdistuskemikaaleja sekä heikkoja liuotteita, kuten esim. lakkabensiiniä.
<b>Lämmönkestävyys</b>	85 °C, ISO 4211-3.
<b>Kiinteäainetilavuus</b>	n. 40%
<b>Tiheys</b>	n. 1,3 kg/l. ISO 2811.
<b>Varastointi</b>	Suojattava pakkaselta.
<b>KÄYTTÖOHJEET</b>	
<b>Maalausolosuhteet</b>	Maalattavan pinnan on otava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
<b>Esikäsitely</b>	<b>Maalaamaton pinta:</b> Puhdista pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa kohteeseen soveltuvalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. Pohjamaalaa tarvittaessa Cello Sisäkätkomaalilla. <b>Ennen maalattua pinta:</b> Pese ennen maalattua pinta laimealla pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä. Hio kovat ja kiiltävät maalipinnat himmeäksi ja poista hiontapöly. Tasoita halkeamat ja kolot kohteeseen soveltuvalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. Pohjamaalaa tarvittaessa Cello Sisäkätkomaalilla.
<b>Maalaus</b>	<b>Ensimaalaus:</b> Sekoita Cello Remonttimaali hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä telalla, siveletimellä tai ruiskulla 1-2 kertaa. <b>Huoltomaalaus:</b> Cello Remonttimaalilla maalatut pinnat voit huoltomaalata samalla tai samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla. Katso esikäsitely.
<b>Työvälineiden puhdistus</b>	Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese vedellä tai pesuaineella.
<b>Hoito-ohjeet</b>	Puhdista tarvittaessa aikaisintaan n. 1 kk:n kuluttua pintakäsittelystä.  Pinnat puhdistetaan neutraalilla (pH 6-8) pesuaineliuksella esim. pesusientä tai siivousliinaa käyttäen. Erittäin liikkeet pinnat voidaan puhdistaa heikosti emäksisellä (pH 8-10) pesuaineliuksella esim. siivouspyyhettä, pesumoppia tai pesusientä käyttäen. Pesun jälkeen pinta huuhdellaan huolellisesti. Pesuainevälistajan antamia laimennusohjeita tulee noudattaa pesuaineliuosta valmistettaessa.  Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen, puhdista pinta kevyesti nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.
<b>KÄYTTÖTURVALLISUUS</b>	Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.
<b>YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO</b>	Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilyyhteeseen. Tyhjt, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
<b>KULJETUS</b>	VAK/ADR -
<b>Tuotekoodit</b>	300108771, 300108773, 300108778, 300108779

jñ280507/ko140307/asi240507

Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriotesteihin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkitynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää 19001 -tasoisin laatujohtajestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai -tarkoitusta.