

Cello

Cello Sisustusmaali

TUOTESELOSTE

12.2.2008



Cello Remonttimaali	
TYYPPI	Liuteeton seinämaali sisämaalaukseen
KÄYTTÖKOhteet	Seinä- ja kattopinnot kuivissa sisätiloissa
SOVELTUVUUS	Sisämaalaukseen, betoni-, rappaus-, tasoite-, kipsilevy-, lastulevy- ja puukuitulevyypintojen maalaukseen käyttöohjeen mukaan. Myös aikaisemmin maalattujen pintojen uudelleenmaalaukseen.
TEKNISET TIEDOT	
Perusmaalit	A ja C
Värit	A- ja C-perusmaaleista Tikkurilan Symphony värikartan mukaan sävytettävät värit. Sävytettyihin tuotteisiin tulee pieniä määriä apuliutoitteita.
Kiiltoryhmä	5 (RT-luokitus 31), himmeä.
Rakennusmateriaalin päästöluokka	M1
Riittoisuus	Imeville pinnoille 5-7 m ² /l. Imemättömille pinnoille 9-11 m ² /l.
Pakkaukset	2,7 ja 9 l netto.
Ohenne	Vesi.
Työtapa	Sively, telaus tai ruiskutus. Korkeapaineruiskutus - suutin 0,017" - 0,021" - ohennemäärä 0-10 til.%
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %	Pölykuiva 1/2 tuntia. Päällemaalauksuiva 1-2 tuntia.
Pesukestävyys	Kestää yli 5000 harjausta, SFS 3755.
Kemikaalienkestävyys	Kestää puhdistuskemikaaleja sekä heikkoja liuotteita, kuten esim. lakkabensiiniä.
Lämmönkestävyys	85 °C, ISO 4211-3.
Kiinteäainettavuus	n. 40%
Tiheys	n. 1,3 kg/l. ISO 2811.
Varastointi	Suojattava pakkaselta.
KÄYTTÖOHJEET	
Maalausolosuhteet	Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsitteily	Maalaamaton pinta: Puhdista pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa kohteeseen soveltuvalla tasoiteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. Maalaa suoraan Cello Sisustusmaailalla tai pohjamaalaa tarvittaessa Cello Sisäkättömaailalla. Ennen maalattua pinta: Pese ennen maalattua pinta laimealla pesuaineella ja huuhto huolellisesti vedellä. Hio kovat ja kiiltävät maalipinnat himmeäksi ja poista hiontapöly. Tasoita halkeamat ja kolot kohteeseen soveltuvalla tasoiteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. Pohjamaalaa tarvittaessa Cello Sisäkättömaailalla.
Maalaus	Ensimaalaus: Sekoita Cello Sisustusmaali hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä telalla, sivelimellä tai ruiskulla 1-2 kertaa. Huoltomaalaukset: Cello Sisustusmaailalla maalattua pinta voit huoltomaalata samalla tai samantyyppisellä vesiohenteisellä maalilla. Katso esikäsitteily.
Työvälineiden puhdistus	Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese vedellä tai pesuaineella.
Hoito-ohjeet	Puhdista tarvittaessa aikaisintaan n. 1 kk:n kuluttua pintakäsittelystä. Pinnat voidaan puhdistaa kuivalla harjalla, mopilla tai pölypyyhkeellä. Likaiset pinnat puhdistetaan neutraaliin (pH 6-8) pesuaineliuokseen kostutetulla nihkeällä siivousvälineellä. Pinta ei saa jäädä märäksi puhdistuksen jälkeen. Pesuainevalmistajan antamia laimennusohjeita tulee noudattaa pesuaineliuosta valmistettaessa. Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutaman viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen, puhdista pinta kevyesti kuivalla tai nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.
KÄYTTÖTURVALLISUUS	Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.
YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO	Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjat, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS	VAK/ADR -
Tuotekoodit	300108781, 300108783, 300108786, 300108787 jhh280507/iko140307/asi240507

Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratorikokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkitynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 19001 -tasoinen laatu järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai -tarkoituksia.